Betongkemi Formvax

Formvax

Betongkemi Formvax är på paraffinbas speciellt framtaget för att underlätta svåra avformningar. Då produkten fungerar som ett formsläppmedel som minskar friktionen kraftigt vid avformning.

Betongkemi Formvax är ett kemiskt/fysiskt verkade formvax som reducerar kraftigt skadorna på betongen och formmaterialet. Detta i sin tur minskar kostnaderns för efterlagningar och reparationer av både betongen och formmaterialet. Även ytblåsor reduceras maximalt.

Egenskaper

- Karaktär: Pasta
- Färg: Ljusgul
- Lukt: Svag lukt
- Densitet: Ca 0,800 kg/lit
- Flampunkt: > 100 °C
- Smält punkt: > 30 °C
- Anilinpunkt: > 90 °C

Användningsområden

- Byggen
- Elementfabriker
- Inom betongvaror
- Alla formmaterial, även fönster och förrformningar

Föreskrifter

Lagras i slutna originalemballage

Förvaras vid en temperatur mellan 0 °C och +25°C. Vid högre temperaturer smälter vaxet.

Användningsmetod

Produkten påförs i ett sådant tunt och jämt lager som möjligt, med hjälp av roller, svamp, pensel eller likanden. Undvik överdosering då det kan ge missfärgningar och påverka målbarheten.

Produkten kan användas ner till temperatur -15 °C, men bör användas över 0 °C för att få bäst funktion och effektivitet.

Produkten smlter under betongens härdning, +30 °C. Vid avformning finns det därför normalt inga rester kvar på formen eller betongen. Före nästa gjutning läggs ett nytt lager lager. Vid en förvärmd form bör inte värmas upp allt för mycket, eftersom formvaxet då kan hinna smälta före gjutningen.

Säkerhet

Innan användning, läs igenom säkerhetsdatabladet på vår hemsida www.chryso.se.

Informationen som innefattas I detta dokument har utformats efter bästa förmåga samt resultaten från omfattande tester. Det kan emellertid inte under några omständigheter anses som garanti till att omfatta vårt ansvar i samband med felaktig användning. Tester måste utföras innan användning av produkten för att försäkra sig om att förvaringssätt och användningsformer för produkten är tillfredsställande. Våra specialister finns tillhands för att hjälpa användarna med problem som de råkar utför. Vänligen finn den senaste versionen på vår hemsida, www.chryso.se

CHRYSO Nordic AB – Färgvägen 8-10 – 44361 Stenkullen- Sverige – Tel:+46(0)31-352 50 80 – info@chryso.se