

Säkerhetsdatablad

STRIPP-L2G-TIX

Ersätter datum: 2024-02-27

Omarbetad: 2025-08-20

Version: 1.3.0

AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget

1.1 Produktbeteckning

Handelsnamn: STRIPP-L2G-TIX

UFI: U2RV-Y9WC-J00S-QEEX

1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från

Rekommenderad användning: Färg /Limborttagningsmedel

1.3 Närmare upplysningar om den som tillhandahåller säkerhetsdatabladet

Leverantör

Företag: EnviroStripp Chemicals AB

Adress: Tryckarevägen 8

Postnr: 434 37

Ort: KUNGSBACKA

Land: SVERIGE

E-post: info@envirostripp.se

Telefon: +46 31 27 12 11

Hemsida: www.envirostripp.se

Kontaktperson: Namn: Erica Horn

1.4 Telefonnummer för nödsituationer

112 - begär Giftinformation.

Giftinformationscentralen (Sverige) icke akut: Tel 010 - 45 66 700; <http://www.giftinformationscentralen.se>

AVSNITT 2: Farliga egenskaper

2.1 Klassificering av ämnet eller blandningen

CLP-klassificering: Skin Corr. 1A;H314
Skin Sens. 1B;H317
Eye Dam. 1;H318
STOT SE 3;H335

Allvarligaste skadliga effekterna: Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon. Kan orsaka allergisk hudreaktion. Kan orsaka irritation i luftvägarna.

Säkerhetsdatablad

STRIPP-L2G-TIX

Ersätter datum: 2024-02-27

Omarbetad: 2025-08-20

Version: 1.3.0

2.2 Märkningsuppgifter

Piktogram



Signalord:

Fara

Innehåller

Ämne:

Benzylalkohol; 2-aminoetanol; Kaliumdekanoat;

Faroangivelser

H314

Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.

H317

Kan orsaka allergisk hudreaktion.

H335

Kan orsaka irritation i luftvägarna.

Skyddsangivelser

P264

Tvätta { huden } grundligt efter användning.

P301+330+331

VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.

P303+361+353

VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten [eller duscha].

P305+351+338

VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.

2.3 Andra faror

Produkten innehåller inte PBT- eller vPvB-ämnena.

AVSNITT 3: Sammansättning/information om beståndsdelar

3.2 Blandningar

Ämne	CAS-nr./ EG-nr./ REACH reg. nr.	Koncentration	Noteringar	CLP-klassificering
Benzylalkohol	100-51-6 202-859-9 01-2119492630-38	15 - 30 %		Acute Tox. 4;H302 Skin Sens. 1B;H317 Eye Irrit. 2;H319 LC50 (dam/dimma) (Akut inhalationstoxicitet): > 4,178 mg/l LD50 (Akut dermal toxicitet): 2000 mg/kg bw LD50 (Akut oral toxicitet): 1200 mg/kg bw
2-aminoetanol	141-43-5 205-483-3 01-2119486455-28	5 - 10 %		Acute Tox. 4;H302 Acute Tox. 4;H312 Skin Corr. 1B;H314 Eye Dam. 1;H318 Acute Tox. 4;H332 STOT SE 3;H335 Aquatic Chronic 3;H412 C ≥ 5%: STOT SE 3; H335 LD50 (Akut dermal toxicitet): 2504 mg/kg bw LD50 (Akut oral toxicitet): 1089 mg/kg bw LC50 (ångor) (Akut inhalationstoxicitet): > 1,48 mg/l
Kaliumdekanoat	13040-18-1 235-910-9	5 - 10 %		Skin Irrit. 2;H315 Eye Irrit. 2;H319

Se avsnitt 16 för kompletta texter i H- / EUH-fraser.

Ingrediens-kommentar:

Enligt förordning (EG) nr 648/2004 om tvätt- och rengöringsmedel:

Säkerhetsdatablad

STRIPP-L2G-TIX

Ersätter datum: 2024-02-27

Omarbetad: 2025-08-20

Version: 1.3.0

AVSNITT 4: Åtgärder vid första hjälpen

4.1 Beskrivning av åtgärder vid första hjälpen

Inhalation:	Sök frisk luft. Sök läkare i händelse av bestående obehag. Förgiftningssymptom kan uppstå ännu efter flera timmar. I händelse av inandning av ångor, håll den drabbade under medicinsk observation i minst 48 timmar.
Förtäring:	Skölj munnen noga och drick 1-2 glas vatten i små klunkar. Sök läkare i händelse av obehag.
Hudkontakt:	Tvätta huden med tvål och vatten. Sök läkare i händelse av bestående obehag.
Ögonkontakt:	Spola omedelbart med mjuk tempererad vattenstråle eller ögonspolvätska minst 15 minuter. Ta bort eventuella kontaktlinser. Håll ögonlocken vitt uppspärade under spolningen så att inget fastnar under dem. Sök läkare efter den initiala spolningen. Fortsätt skölja tills medicinsk personal tar över.
Allmänt:	Ge aldrig något att dricka till en medvetslös person. Vid kontakt med läkare, visa säkerhetsdatablad eller etikett.

4.2 De viktigaste symptomen och effekterna, både akuta och fördröjda

Kan vid förtäring verka irriterande på slemhinnorna i munnen samt mag-/tarmsystemet. Kontakt med ögonen kan orsaka svåra frätskador, smärta, tårbildning och kramper i ögonlock. Risk för allvarliga ögonskador/synskador. Information om symptom och effekter finns under punkt 11. Kan orsaka överkänslighet vid hudkontakt. Bland symptomen kan nämnas rodnad, svullnad, blåsbildning och sårbildning - ofta med långsam utveckling.

4.3 Angivande av omedelbar medicinsk behandling och särskild behandling som eventuellt krävs

Se till att medicinsk personal vet vilket ämne det rör sig om och att dom vidtar nödvändiga skyddsåtgärder.

AVSNITT 5: Brandbekämpningsåtgärder

5.1 Släckmedel

Lämpliga släckmedel:	Släck med pulver, skum, koldioxid eller vattendimma.
Olämpliga släckmedel:	Använd inte vattenstråle då det kan sprida branden.

5.2 Särskilda faror som ämnet eller blandningen kan medföra

Kan i händelse av eldsvåda orsaka skadliga rökgas som innehåller kolmonoxid.

5.3 Råd till brandbekämpningspersonal

Om det föreligger risk att exponeras för ånga och rökgas ska sluten andningsapparat användas. Skicka förorenat släckvatten till destruktion.

AVSNITT 6: Åtgärder vid oavsiktliga utsläpp

6.1 Personliga skyddsåtgärder, skyddsutrustning och åtgärder vid nödsituationer

För annan personal än räddningspersonal:	Bär skyddsglasögon/ansiktsskydd. Använd lämpliga skyddskläder. Håll överflödig personal på avstånd. Stoppa läckage om så kan ske utan risk. Säkerställ god ventilation. Rökning och öppen eld förbjudet. Använd andningsskydd vid otillräcklig ventilation.
---	---

Säkerhetsdatablad

STRIPP-L2G-TIX

Ersätter datum: 2024-02-27

Omarbetad: 2025-08-20
Version: 1.3.0

6.2 Miljöskyddsåtgärder

Undvik att låta spill nå avlopp och/eller ytvatten.
Meddela ansvarig myndighet i händelse av förorening av mark eller vatten, eller utsläpp i avloppssystem.

6.3 Metoder och material för inneslutning och sanering

Avgränsa och absorbera spill med sand eller annat absorberande material. Placera i lämplig avfallsbehållare.
Mindre spill torkas upp med en fuktig trasa. Skölj med vatten.

6.4 Hänvisning till andra avsnitt

Se avsnitt 8 för typ av skyddsutrustning.
Se avsnitt 13 för mer information om avfallshantering.

Övrig information: OBS! HALKRISK vid spill.
Informera räddningstjänsten vid större spill.

AVSNITT 7: Hantering och lagring

7.1 Skyddsåtgärder för säker hantering

Se avsnitt 8 för typ av skyddsutrustning.
Allt arbete måste utföras under väl ventilerade förhållanden. Tvätta händerna före raster, före toalettbesök och efter avslutat arbete. Ät, drick och rök inte under pågående arbete.
Rinnande vatten och ögondusch måste finnas tillgängligt.
Undvik kontakt med huden och ögonen.

7.2 Förhållanden för säker lagring, inklusive eventuell oförenlighet

Förvaras svalt och torrt. Förvaras i väl tillsluten originalförpackning.

7.3 Specifik slutanvändning

Denna produkt bör endast användas för de användningar som beskrivs i punkt 1.2

AVSNITT 8: Begränsning av exponeringen/personligt skydd

8.1 Kontrollparametrar

Gräns för exponering i arbetet

Ämnesnamn	Tidsperiod	ppm	mg/m ³	Fiber/cm3	Kommentar	Anm
2-aminoetanol	-	2	5,1		TRGS 900 (D) Anm: H, Y, SH	
2-aminoetanol	-	3	7,6		STEL (EC) Anm: H	
2-aminoetanol	-	1	2,5		TWA (EC) Anm: H	
2-aminoetanol	NGV	1	2,5		AFS 2022:5	H
2-aminoetanol	KGV	3	7,5		AFS 2022:5	H

H = Ämnet tas lätt upp genom huden. Gränsvärdet bedöms ge tillräckligt skydd om huden är skyddad.

KGV = Korttidsvärde
NGV = Nivågränsvärde

PNEC

Benzylalkohol, cas-no 100-51-6

Exponering	Värde	Bedömningsfaktor	Extrapoleringsmetod	Anmärkning
PNEC STP (avloppsreningsverk)	39 mg/l			Intermittent releases, Data source: ECHA
PNEC vatten (sötvatten)	2,3 mg/l			Intermittent releases, Data source: ECHA

Säkerhetsdatablad

STRIPP-L2G-TIX

Ersätter datum: 2024-02-27

Omarbetad: 2025-08-20

Version: 1.3.0

PNEC vatten (havsvatten)	100-102 µg/l			
PNEC jord	456 µg/kg dw			
2-aminoetanol, cas-no 141-43-5				
Exponering	Värde	Bedömningsfaktor	Extrapoleringsmetod	Anmärkning
PNEC STP (avloppsreningsverk)	100 mg/l			
PNEC vatten (havsvatten)	0,0085 mg/l			
PNEC vatten (sötvatten)	0,085 mg/l			
PNEC sediment (havsvatten)	0,043 mg/kg dw			sediment dw
PNEC sediment (sötvatten)	0,434 mg/kg bw			sediment dw
PNEC jord	0,037 mg/kg bw			

DNEL - arbetare

Benzylalkohol, cas-no 100-51-6

Exponering	Värde	Bedömningsfaktor	Dosdeskriptor	Huvud-stötparameter	Anmärkning
Dermal DNEL (långfristig exponering - systemisk påverkan)	8 mg/kg bw/day				bw /day Data source: ECHA
Inhalering DNEL (långfristig exponering - systemisk påverkan)	22 mg/m³				mg/m3 Data source: ECHA
Dermal DNEL (akut/kortfristig exponering - systemisk påverkan)	40 mg/kg bw/day				bw /day Data source: ECHA
Inhalering DNEL (akut/kortfristig exponering - systemisk påverkan)	110 mg/m³				mg/m3 Data source: ECHA

2-aminoetanol, cas-no 141-43-5

Exponering	Värde	Bedömningsfaktor	Dosdeskriptor	Huvud-stötparameter	Anmärkning
Inhalering DNEL (långfristig exponering - lokal påverkan)	3,3 mg/m³				
Dermal DNEL (långfristig exponering - systemisk påverkan)	1 mg/kg bw/day				

DNEL - befolkningen i stort

2-aminoetanol, cas-no 141-43-5

Exponering	Värde	Bedömningsfaktor	Dosdeskriptor	Huvud-stötparameter	Anmärkning
Dermal DNEL (långfristig exponering - systemisk påverkan)	0,24 mg/kg bw/day				

Säkerhetsdatablad

STRIPP-L2G-TIX

Ersätter datum: 2024-02-27

Omarbetad: 2025-08-20

Version: 1.3.0

Oral DNEL (långfristig exponering - systemisk påverkan)	3,75 mg/kg bw/day				
Inhalering DNEL (långfristig exponering - systemisk påverkan)	2 mg/m ³				

8.2 Begränsning av exponeringen

Lämpliga tekniska kontrollåtgärder:

Den personliga skyddsutrustning som anges nedan ska användas. MEKANISK VENTILATION och PUNKTUTSUG kan behövas.

Personlig skyddsutrustning, skyddsglasögon/ansiktsskydd:

Bär skyddsglasögon/ansiktsskydd. Skyddsglasögon ska uppfylla EN 16321.

Personlig skyddsutrustning, hudskydd:

Använd lämpliga skyddskläder. (DIN-EN 465)

Personskyddsutrustning, handskar:

Använd skyddshandskar av: Butylgummi.
Byt handskar omedelbart om de förorenas, och tvätta händerna med tvål och vatten. En handskes lämplighet och hållbarhet är beroende på användningen, t.ex. hur ofta den används och hur länge den kommer i kontakt med ämnet, handskmaterialets tjocklek, funktion och kemisk motståndskraft. Kontakta handskleverantören för rådgivning. Handskar ska uppfylla EN 374.

Personlig skyddsutrustning, andningsskydd:

Använd andningsskydd vid otillräcklig ventilation. Filtertyp: (EN 14387) A2B2E2K2-P3

AVSNITT 9: Fysikaliska och kemiska egenskaper

9.1 Information om grundläggande fysikaliska och kemiska egenskaper

Parameter	Värde/enhet
Fysikaliskt tillstånd	Viskösa vätska.
Färg	Svagt gulaktig
Lukt	Karaktäristisk
Löslighet	Delvis lös i Vatten.

Parameter	Värde/enhet	Anmärkingar
Lukttröskel	Data saknas	
Smältpunkt	Data saknas	
Fryspunkt	Data saknas	
Kokpunkt eller initial kokpunkt och kokpunktsintervall	100 °C	Vatten
Brandfarlighet	Data saknas	
Brännbarhetsgräns	Data saknas	
Nedre och övre explosionsgräns	Data saknas	
Flampunkt	> 100 °C	
Självantändningstemperatur	Data saknas	
Sönderdelningstemperatur	Data saknas	
pH (brukslösning)	~ 11	
pH (koncentrerad)	Data saknas	
Kinematisk viskositet	Data saknas	
Viskositet	Data saknas	
Fördelningskoefficient n-oktanol/vatten (loggvärde)	Data saknas	
Ångtryck	~ 0,28 mbar	Benzylalkohol
Densitet	1040 ~ kg/m ³	

Säkerhetsdatablad

STRIPP-L2G-TIX

Ersätter datum: 2024-02-27

Omarbetad: 2025-08-20

Version: 1.3.0

Relativ densitet	Data saknas	
Relativ ångdensitet	Data saknas	
Relativ densitet (sat. luft)	Data saknas	
Partikelegenskaper	Data saknas	

9.2 Annan information

AVSNITT 10: Stabilitet och reaktivitet

10.1 Reaktivitet

Löser upp fetter och har negativ inverkan på tätningar, vissa syntetmaterial samt gummi.

10.2 Kemisk stabilitet

Produkten är stabil förutsatt att den används i enlighet med leverantörens anvisningar.

10.3 Risken för farliga reaktioner

I kontakt med vissa metaller bl.a. vissa aluminiumlegeringar och andra lättmetaller, kan vätgas bildas och ge explosiv knallgas i luft.

10.4 Förhållanden som ska undvikas

Inga kända.

10.5 Oförenliga material

Undvik kontakt med följande: Starka oxideringsmedel/ Starka reduktionsmedel/ Starka syror/ Syror.

10.6 Farliga sönderdelningsprodukter

Kolmonoxid och koldioxid/

AVSNITT 11: Toxikologisk information

11.1 Information om faroklasser enligt förordning (EG) nr 1272/2008

Akut oral toxicitet:

Benzylalkohol, cas-no 100-51-6

Organism	Testtyp	Exponeringstid	Värde	Slutsats	Testmetod	Källa
	LD50		1200 mg/kg bw			
Råtta	LD50		1230 mg/kg bw			

2-aminoetanol, cas-no 141-43-5

Organism	Testtyp	Exponeringstid	Värde	Slutsats	Testmetod	Källa
Råtta	LD50		1089 mg/kg bw			SUPPLIER

Farligt vid förtäring.

Akut dermal toxicitet:

Benzylalkohol, cas-no 100-51-6

Organism	Testtyp	Exponeringstid	Värde	Slutsats	Testmetod	Källa
Kanin	LD50		2000 mg/kg bw			

2-aminoetanol, cas-no 141-43-5

Organism	Testtyp	Exponeringstid	Värde	Slutsats	Testmetod	Källa
Kanin	LD50		2504 mg/kg bw			SUPPLIER

Farligt vid hudkontakt.

Akut inhalationstoxicitet:

Benzylalkohol, cas-no 100-51-6

Säkerhetsdatablad

STRIPP-L2G-TIX

Ersätter datum: 2024-02-27

Omarbetad: 2025-08-20

Version: 1.3.0

Organism	Testtyp	Exponeringstid	Värde	Slutsats	Testmetod	Källa
Råtta	LC50 (damm/dimma)	4 h	> 4,178 mg/l			

2-aminoetanol, cas-no 141-43-5

Organism	Testtyp	Exponeringstid	Värde	Slutsats	Testmetod	Källa
Råtta	LC50 (ångor)	6h	> 1,48 mg/l			SUPPLIER

Frätskada/irritation på huden: Produkten är klassad som frätande, hudskador kan uppkomma vid exponering. Avfettar och torkar ut huden. Upprepad exponering kan orsaka torr och sprucken hud.

Allvarlig ögonskada/ögonirritation: Kontakt med ögonen kan orsaka svåra frätskador, smärta, tårbildning och kramper i ögonlock. Risk för allvarliga ögonskador/synskador.

Andningssensibilisering eller hudsensibilisering: Baserat på befintlig data anses inte klassifikationskriterierna ha uppfyllts. Kan orsaka överkänslighet vid hudkontakt. Bland symptomen kan nämnas rodnad, svullnad, blåsbildning och sårbildning - ofta med långsam utveckling.

Mutagenitet i könsceller: Baserat på befintlig data anses inte klassifikationskriterierna ha uppfyllts.

Cancerframkallande: Baserat på befintlig data anses inte klassifikationskriterierna ha uppfyllts.

Reproduktionstoxicitet: Baserat på befintlig data anses inte klassifikationskriterierna ha uppfyllts.

Enstaka STOT-exponering: Inandning av ångor kan orsaka irritation i de övre luftvägarna.

Upprepad STOT-exponering: Baserat på befintlig data anses inte klassifikationskriterierna ha uppfyllts.

Fara vid aspiration: Baserat på befintlig data anses inte klassifikationskriterierna ha uppfyllts.

11.2 Information om andra faror

Hormonstörande egenskaper: Inga kända.

AVSNITT 12: Ekologisk information

12.1 Toxicitet

Benzylalkohol, cas-no 100-51-6

Organism	Sorter	Exponeringstid	Testtyp	Värde	Slutsats	Testmetod	Källa
Fisk	Leuciscus idus		48hLC50	646 mg/l			ECHA
Alger	Scenedesmus sp	96h	LOEC	640 mg/l			ECHA
Daphnia	Daphnia magna	48h	48hEC50	230 mg/l			ECHA

2-aminoetanol, cas-no 141-43-5

Organism	Sorter	Exponeringstid	Testtyp	Värde	Slutsats	Testmetod	Källa
Akut fisk	Cyprinus carpio	96 h		349 mg/l		92/69/EEC, C.1	
Akut Daphnia	Daphnia magna	48 h		65 mg/l		84/449/EEC, C, 2	
Alger	Selenastrum capricornutum	72 h	EC50	2,5 mg/l			SUPPLIER

12.2 Persistens och nedbrytbarhet

Benzylalkohol, cas-no 100-51-6

Organism	Sorter	Exponeringstid	Testtyp	Värde	Slutsats	Testmetod	Källa
		30 days		> 90 %		OECD 301 D	

Säkerhetsdatablad

STRIPP-L2G-TIX

Ersätter datum: 2024-02-27

Omarbetad: 2025-08-20

Version: 1.3.0

2-aminoetanol, cas-no 141-43-5

Organism	Sorter	Exponeringstid	Testtyp	Värde	Slutsats	Testmetod	Källa
		21		> 90 %		OECD 301 A	

Lätt biologiskt nedbrytbart.

Den/de tensid(er) som ingår i denna produkt uppfyller kriterierna för biologisk nedbrytning i förordning (EG) nr 648/2004 om tvätt- och rengöringsmedel.

12.3 Bioackumuleringsförmåga

Förväntas inte att lagras i biomassa.

12.4 Rörlighet i jord

Produkten innehåller minst ett ämne som har hög mobilitet i jord.

12.5 Resultat av PBT- och vPvB-bedömningen

Ingen bedömning har gjorts.

12.6 Hormonstörande egenskaper

Inga kända.

12.7 Andra skadliga effekter

Inga kända.

AVSNITT 13: Avfallshantering

13.1 Avfallsbehandlingsmetoder

Icke rengjord förpackning ska sopsorteras enligt lokala avfallsbestämmelser.

Samla upp spill och avfall i slutna läckagesäkra behållare för deponering vid lokal uppsamlingsplats för farligt avfall. Undvik utsläpp i avloppssystem eller till ytvatten.

Avfallskategori:

Avfallskoden är 070604* (EWC) och gäller oförbrukad produkt i koncentrat eller som brukslösning (utspädd med vatten). Gällande förorenad produkt hänvisar vi till SFS 2011:927 beroende på vilken förorening det finns i produkten. Vid avfall med färgrester rekommenderas 080115*.
07 06 04* Andra organiska lösningsmedel, tvättvätskor och moderlutar
08 01 15* Vattenhaltigt slam innehållande färg eller lack som innehåller organiska lösningsmedel eller andra farliga ämnen

AVSNITT 14: Transportinformation

Landstransport (ADR/RID)

14.1 UN-nummer eller id-nummer:	2491	14.4 Förpackningsgrupp:	III
14.2 Officiell transportbenämning:	ETANOLAMINLÖSNING	14.5 Miljöfaror:	
14.3 Faroklass för transport:	8		
Risiketikett(er):	8		
Farlighetsnummer:	80	Tunnelkategori :	E
Övrig information:	Klassificeringskod (ADR/RID), C7: Frätande ämne utan sekundär fara, Basiska ämnen: Organiska vätskor.		

Transport på inrikes vattenvägar (ADN)

Säkerhetsdatablad

STRIPP-L2G-TIX

Ersätter datum: 2024-02-27

Omarbetad: 2025-08-20
Version: 1.3.0

14.1 UN-nummer eller id-nummer: 2491

14.4 Förpackningsgrupp: III

14.2 Officiell transportbenämning: ETHANOLAMINE SOLUTION

14.5 Miljöfaror:

14.3 Faroklass för transport: 8

Risketikett(er): 8

Transport i tankfartyg:

Havstransport (IMDG)

14.1 UN-nummer eller id-nummer: 2491

14.4 Förpackningsgrupp: III

14.2 Officiell transportbenämning: ETHANOLAMINE SOLUTION

14.5 Miljöfaror:

14.3 Faroklass för transport: 8

Namn på det/de miljöfarliga ämnena:

Risketikett(er): 8

EmS: F-A, S-B

IMDG Code segregation group: Segr. grp. 18 - Alkalis (SGG18)

Lufttransport (ICAO-TI / IATA-DGR)

14.1 UN-nummer eller id-nummer: 2491

14.4 Förpackningsgrupp: III

14.2 Officiell transportbenämning: ETHANOLAMINE SOLUTION

14.5 Miljöfaror:

14.3 Faroklass för transport: 8

Risketikett(er): 8

14.6 Särskilda skyddsåtgärder

Inga.

14.7 Bulktransport till sjöss enligt IMO:s instrument

Övrig information: Transportkateori: 3; Högsta totalmängd per transportenhet 1000 kg eller liter.

AVSNITT 15: Gällande föreskrifter

15.1 Föreskrifter/lagstiftning om ämnet eller blandningen när det gäller säkerhet, hälsa och miljö

Speciella villkor: Den/de tensider som ingår i denna beredning uppfyller kriterierna för biologisk nedbrytning i EG förordning 648/2004 om tvätt- och rengöringsmedel. Data som stöder detta påstående finns till förfogande för medlemsstaternas berörda myndigheter och kommer att göras tillgängliga för dem vid direkt förfrågan, eller vid förfrågan från tillverkare av tvätt- och rengöringsmedel.

15.2 Kemikaliesäkerhetsbedömning

Övrig information: Kemikaliesäkerhetsvärdering har inte utförts.

AVSNITT 16: Annan information

Versionshistorik och ändringsindikationer

Version	Omarbetad	Ansvarig	Ändringar
1.3.0	2025-08-20	eh	2,3,4,8,11,13,16
1.2.2	2024-02-27	EH	1,2,3,12
1.2.1	2021-09-20	EH	3

Förkortningar: DNEL: Derived No Effect Level
PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic
PNEC: Predicted No Effect Concentration

Säkerhetsdatablad

STRIPP-L2G-TIX

Ersätter datum: 2024-02-27

Omarbetad: 2025-08-20
Version: 1.3.0

STOT: Specific Target Organ Toxicity
UFI: Unique formula identifier.
vPvB: Very Persistent and Very Bioaccumulative
ADR - Europeisk övernskommelse om transport av farligt gods på väg
ATE - Uppskattad akut toxicitet
CAS - Registreringsnummer tilldelats av Chemical Abstract Services
CLP - Europaparlamentets och rådets förordning (EG) 1272/2009 (CLP) om klassificering, märkning och förpackning av ämnen och blandningar
EUH - Kompletterande faroangivelser enligt CLP
EWC - Europeiska avfallskatalogen
IATA - International Air Transport Association
IMDG - International Maritime Dangerous Goods
LogPow - Logaritmen av fördelningskoefficienten oktanol/vatten
NOAEL: No Observed Adverse Effect Level
PBT - Persistenta bioackumulerade och toxiska
REACH - Registrering, utvärdering, godkännande, och begränsning av kemikalier (Förordning EG nr 1907/2006)
RID Reglementet för internationell transport av farligt gods på järnväg.
STOT-SE - Toxicitet för specifikt målorgan - enstaka exponering

Referens till litteratur och datakällor:

Primärdata för beräkningen av farorna har i första hand hämtats från den officiella europeiska klassifikationslistan, 1272/2008 Bilaga I, uppdaterad till 2024-11-07. Där sådana uppgifter saknas har i andra hand använts den dokumentation som ligger till grund för den officiella klassificeringen, t ex IUCLID (International Uniform Chemical Information Database). I tredje hand har använts information från ansedda internationella kemikalieföretag, och i fjärde från övrig tillgänglig information, t ex från andra leverantörers säkerhetsdatablad eller från ideella organisationer, varvid en expertbedömning skett av källans trovärdighet. Om, trots detta, tillförlitlig information inte hittats, så har farorna bedömts av expertis på grundval av kända faror från liknande ämnen, varvid principerna i 1907/2006 och 1272/2008 har följts. AFS 2022:5 Kemiska arbetsmiljörisker, AFS 2023:2 Första hjälpen och krisstöd, ADR 2024:10, Avfallsförordningen 2020:614, AFS 2018:1 Hygieniska gränsvärden och 648/2004 EG förordningen om tvätt- och rengöringsmedel.

Utbildningsråd:

Denna produkt kan orsaka allvarlig skada vid felaktig användning. Läs och följ noga anvisningarna i detta säkerhetsdatablad samt övrig riskinformation. Vid yrkesmässig användning ansvarar arbetsgivaren för att personalen väl känner till farorna.

Återförsäljarens anteckningar:

Informationen baseras på vår nuvarande kunskap och garanterar därför ej särskilda egenskaper. Mottagare av vår produkt ansvarar för iakttagande av gällande lagar och föreskrifter.

Arbetsförhållandena hos användaren är emellertid utanför vår kännedom och kontroll. Användaren är ansvarig för att alla nödvändiga lagbestämmelser följs. Uppgifterna stödjer sig på dagens kunskapsnivå, de utgör dock ingen garanti för produkttegenskaperna och motiverar inte något kontraktensligt rättsförhållande.

Klassificeringsmetod:

Metoder för att utvärdera information som avses 1272/2008 Artikel 9 som användes för klassificeringen Beräkningen av farorna med denna blandning har gjorts som en sammanvägd bedömning med hjälp av en expertbedömning i enlighet med 1272/2008 Bilaga I, där all tillgänglig information som kan ha betydelse för att fastställa farorna med blandningen vägs samman, och i enlighet med 1907/2006 Bilaga XI.

Faroangivelser

H302	Skadligt vid förtäring.
H312	Skadligt vid hudkontakt.
H314	Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
H315	Irriterar huden.
H317	Kan orsaka allergisk hudreaktion.
H318	Orsakar allvarliga ögonskador.
H319	Orsakar allvarlig ögonirritation.
H332	Skadligt vid inandning.
H335	Kan orsaka irritation i luftvägarna.

Säkerhetsdatablad

STRIPP-L2G-TIX

Ersätter datum: 2024-02-27

Omarbetad: 2025-08-20

Version: 1.3.0

H412

Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.

Kvalitetsförsäkran för SDS:

Uppgifterna i detta säkerhetsdatablad motsvarar efter bästa vetande till våra kunskaper vid tryckläggningen. Information skall ge ledning för säker hantering av produkten som nämns i detta säkerhetsdatablad vid lagring, användning, transport och avlägsnande. Uppgifterna kan inte överföras till andra produkter. Såvida produkten blandas eller används tillsammans med andra produkter, kan detta databladets uppgifter inte utan vidare överföras till det nya materialet.

Land:

SE